

Aquaflux High Capacity

Alfombra de riego con excelentes propiedades de distribución de agua

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Tejido de punto térmicamente unido	Aplicación	Interior / Exterior
Color	Gris	Polímero	PES/PA

Propiedades

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Resistencia a la tracción MD	EN ISO 10319	15,7 kN/m	-1,57 kN/m
Resistencia a la tracción XD	EN ISO 10319	14 kN/m	-1,4 kN/m
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	106 l/m ² *s	-
Encogimiento	2h a 70°C	≤0 %	-

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	200 g/m ²	20 g/m ²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho		520 cm	2 cm

Durabilidad	Estándar	Rendimiento
Estabilización UV	#N/A	Rendimiento no determinado

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



BQA_QMS019_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com