

## GreenTrans White

### Ficha técnica

#### Descripción del producto

<b>Tipo de producto</b>	Malla tejida	<b>Aplicación</b>	Interior
<b>Color</b>	Blanco	<b>Polímero</b>	100% Polietileno

#### Propiedades

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Resistencia a la tracción - urdimbre	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	13 kN/m	-1,3 kN/m
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	17 %	±1,7 %
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	15 l/m <sup>2</sup> *s	-4,5 l/m <sup>2</sup> *s
Encogimiento	2h a 70°C	1	-

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	100 g/m <sup>2</sup>	±10 g/m <sup>2</sup>
Longitud		Según se requiere	-
Ancho		100-110 cm	±2 cm

Durabilidad	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Estabilización UV	(para uso interior)	500 kLy	

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



**IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.**

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com