

## PhormiTex 77 (B)

Pantalla de Sombreo / Ahorro energético - version B- para sistemas colgantes

### Ficha técnica

#### Descripción del producto

|                         |  |                   |                              |
|-------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de producto</b> | Malla tejida   | <b>Aplicación</b> | Interior                     |
| <b>Color</b>            | Aluminio / Difuso; (B) con tiras reforzadas cada 20 cm (dirección de longitud) | <b>Material</b>   | Aluminio / Modacrílico / PAD |

#### Propiedades

| Propiedades físicas | Estándar    | Rendimiento                                       | Tolerancia |
|---------------------|-------------|---|------------|
| Peso                | EN ISO 9864 | 82 g/m²   | ±8,2 g/m²  |
| Longitud            |             | Según se requiere                                 | -          |
| Ancho del rollo     |             | 335(B) - 400(B) - 430(B) - 475 - 525 cm           | ±2 cm      |
|                     |             | 131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 206,7 in | ±0,8 in    |

| Propiedades mecánicas      | Estándar                      | Rendimiento          |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Ahorro energético          | Método de prueba Phormium     | 68 %                 |
| Transmisión de luz directa | Método de prueba Phormium     | 25 %                 |
| Sombreo                    | Método de prueba Phormium     | 75 %                 |
| Encogimiento               | 2h a 70°C                     | ≤1 %                 |
| Durabilidad                | Estándar                      | Rendimiento          |
| Ignífugo                   | DIN 4102                      | B1                   |
|                            | NTA 8825                      | Clase 1              |
|                            | ASTM E 84                     | -                    |
|                            | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | Certificado obtenido |

#### Garantía

Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los términos y condiciones y exclusiones por escrito.

#### Observaciones

Los anchos de los rollos con una (B) indican que la pantalla solo existe con tiras reforzadas. Los anchos de los rollos sin (B) solo existen para sistemas deslizantes.

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Bélgica

info@phormium.com / www.phormium.com