



Phormium
Supporting growers since 1977

Diamond

0

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé		Application	Intérieur
Couleur	Transparent		Matériel	PES/HDPE
Largeur du rouleau	-520 cm ±2 cm	-204,7 in ±0,8 in	Longueur	Sur mesure

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	Standard	Performance	Tolérance
Poids	EN ISO 9864	50 g/m ²	±5 g/m ²
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	47 %	
Rétrécissement	2h à 70°C	≤1 %	

0	Standard	Performance
0	Méthode de Test Phormium	8 %
0	0	15,3 %
0	0	40,1 %
0	Méthode de Test Phormium	17 %
0	0	23,6 %

Longévité	Standard	Performance
Résistance au feu	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Class 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Sous tous les types de serre 5 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque

0

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
info@phormium.com / www.phormium.com

Date de la version : 04/02/2026

1

Version n°