



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Hybrid 55 (B)

Ecran d'ombrage/Ecran économie d'énergie; version B pour les systèmes suspendus

Fiche technique

Description du produit

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Type de produit | Produit tissé | Application | Intérieur |
| Couleur | Aluminum/blanc/diffus; (B) avec bandes renforcées chaque 20 cm dans le sens de la longueur | Matériel | Alu/Modacryl/HDPE |

Caractéristiques

| Caractéristiques Physiques | Standard | Performance | Tolérance |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|
| Poids | EN ISO 9864 | 86 g/m ² | ±8,6 g/m ² |
| Longueur | | Sur mesure | - |
| Largeur du rouleau | | 335(B) - 400(B) - 430(B) - 475 - 525 cm | ±2 cm |
| | | 131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 206,7 in | ±0,8 in |

| Propriétés Mécaniques | Standard | Performance |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| Economie d'énergie | Méthode de Test Phormium | 49 % |
| Transmission de lumière directe | Méthode de Test Phormium | 45 % |
| Ombrage | Méthode de Test Phormium | 55 % |
| Rétrécissement | 2h à 70°C | ≤1 % |

| Longévité | Standard | Performance |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| Ignifugé | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | #N/A |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

Garantie

Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque

Les largeurs avec un (B) indiquent que l'écran n'existe qu'avec des bandes renforcées. Les largeurs sans (B) existent uniquement pour les systèmes coulissants

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_20220734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

info@phormium.com / www.phormium.com