



Phormium
Supporting growers since 1977

Noctis Thermo

Nachtscherm

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	Toepassing	Binnen
Kleur	A/A	Materiaal	PE/Alu/Acryl

Eigenschappen

Fysische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Gewicht	EN ISO 9864	77 g/m²	±7,7 g/m²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Rol breedte		430-475-525 cm	±2 cm
		167,3-187,0-206,7 in	±0,8 in

Mechanische eigenschappen	Standaard	Prestatie
Energiebesparing	Phormium testmethode	72 %
PAR transmissie direct licht 0°	Phormium testmethode	1 %
Schermingspercentage PAR direct licht 0°	Phormium testmethode	99 %
Krimp	2u bij 70°C	≤1 %

Duurzaamheid	Standaard	Prestatie
Brandvertragendheid	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Klasse 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Onder alle types kasdek 8 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormiums garantiebepalingen.

Opmerkingen

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com