



**Phormium**  
Supporting growers since 1977

## PhormiTEx Bright+

Энергосберегающие экраны

### Технический паспорт

#### Описание продукта

Тип продукта	Тканый	Применение	В Помещении
Цвет	Прозрачный	Материал	Полиэтилен высокой плотности / Модакрил

#### Свойства

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Тolerантность
Вес	EN ISO 9864	69 г/м	±6,9 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина рулона		325-400-430-480-520 см	±2 см
		127,9-157,5-169,3-189,0-204,7 дюйм	±0,8 дюйм

Механические Свойства	Стандарт	Показатели
Энергосбережение	Метод испытания Phormium	53 %
Прямой свет передачи	Метод испытания Phormium	88 %
Затенение	Метод испытания Phormium	12 %
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤1 %
Долговечность	Стандарт	Показатели
Огнезащитный	DIN 4102	-
	NTA 8825	Класс 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

#### Гарантия

Гарантия 8 (вхт) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

#### Примечание

-

03/04/2025

Версия Дата :

Система менеджмента качества Phormium NV в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарты системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA\_QMS\_C\_2017734



BQA\_EMIS\_C\_2020734



019 - QMS



019 - EMS

**Phormium NV**

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium  
info@phormium.com / www.phormium.com

1

Версия \*