



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex 77 (B)

Gölgeleme/Enerji tasarrufu perdesi, askılı sistemler için B versiyonu

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	Uygulama	İç mekan
Renk	Alüminyum/Difüze , (B) her 20 cm'de güçlendirilmiş şeritler	Materyal	Alu/Modakrilik/YYPE

Özellikler

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	82 g/m ²	±8,2 g/m ²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
Rulo eni		335(B) - 400(B) - 430(B) - 475 - 525 cm	±2 cm
		131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 206,7 inç	±0,8 inç

Mekanik özellikler	Standart	Performans
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	63 %
Direk ışık geçirimi	Phormium test metodu	25 %
Gölgeleme	Phormium test metodu	75 %
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %

Dayanıklılık	Standart	Performans
Alev geciktirici	DIN 4102	B1
	NTA 8825	1. sınıf
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	Sertifika alındı

Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar

(B) ile belirtilmiş rulo genişlikleri, perdenin yalnızca güçlendirilmiş şeritler ile var olduğunu gösterir. (B) olmayan rulo genişlikleri sadece sürgülü sistemleri için mevcuttur.

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com

Sürüm tarihi : 06/06/2017

Sürüm numarası :

2

Sürüm numarası